

Hailo 1-2-3 300

9459-301



GB

Aluminium scaffolding

- Easy to handle and fitted with one-handed "Speed Lock" for lightweight, fast assembly • Step adjustment option
- Can be used indoors and outdoors • 2 base sections with 6 rungs (27 x 27 mm) • Dividing platform (platform 1: 22 x 140.5 cm, platform 2: 33 x 140.5 cm)
- 2 transport castors • 2 guard rails and 2 aluminium diagonal struts • Upright dimensions: 50 x 22 mm • Rung spacing: 300 mm • Maximum load capacity 150 kg

F

Echafaudage aluminium

- Maniement aisée. montage simple et rapide grâce au verrouillage « speed lock » d'une seule main • Possibilité de réglage escaliers • S'utilise pour les travaux intérieurs et extérieurs, 2 éléments de base à 6 barreaux (27 x 27 mm)
- Plateforme divisible : (plateforme 1 : 22 x 140,5 cm, plateforme 2 : (33 x 140,5 cm) • 2 roulettes de transport • 2 barres garde-corps et 2 entretoises en aluminium
- Dimension des montants : 50 x 22 mm • Distance entre barreaux: 300 mm • Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Andamio de aluminio

- Manipulación sencilla y montaje rápido y fácil gracias al cierre rápido monomanual "Speed Lock" • Es posible la adaptación a escalones • Para uso en el interior y en el exterior • 2 elementos básicos de 6 peldaños c/u (27 x 27 mm) • Plataforma divisible (plataforma 1: 22 x 140,5 cm, plataforma 2: 33 x 140,5 cm) • 2 ruedas para el transporte • 2 largueros de barandilla y 2 travesaños diagonales de aluminio • Dimensiones de los largueros: 50 x 22 mm • Distancia entre peldaños: 300 mm
- Soporta hasta 150 kg de carga

I

Ponteggio in alluminio

- Facile da usare, semplice e rapido montaggio grazie al sistema di chiusura rapida con una sola mano „Speed Lock“ • Possibilità di regolazione della scala • Utilizzabile all'interno e all'esterno • 2 elementi base con 6 gradini cadauno (27 x 27 mm) • Piattaforma divisibile (piattaforma n. 1: 22 x 140,5 cm, piattaforma n. 2: 33 x 140,5 cm) • 2 ruote per il trasporto • Parapetto con 2 montanti e 2 solette diagonali in alluminio • Misure montanti: 50 x 22 mm • Distanza gradini: 300 mm
- Portata max 150 kg

NL

Aluminium steiger

- Eenvoudig te hanteren en gemakkelijk, snel op te bouwen door „Speed Lock“ éénhand-snelsluiting • Trapverstelling mogelijk • Binnen en buiten te gebruiken
- 2 basiselementen met 6 sporten (27 x 27 mm)
- Deelbaar platform (platform 1: 22 x 140,5 cm, platform 2: 33 x 140,5 cm) • 2 transportwielen • 2 leuningstijlen en 2 diagonale steunbalken van aluminium • Stijl-afmeting: 50 x 22 mm • Sportafstand: 300 mm • Belastbaar tot 150 kg

9459-301 2 x 6 290 cm 4007126 945921



Weitere technische Daten siehe Seite 124.
See page 124 for further technical details.
Plus d'infos techniques, voir page 124.

Das Aluminium-Gerüst mit „Speed Lock“ Ein-Hand-Schnellverschluss. Mögliche Arbeitshöhe bis ca. 2,90 m.

- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch „Speed Lock“ Ein-Hand-Schnellverschluss • Treppenverstellung möglich • Verwendbar im Innen- und Außenbereich • 2 Grundelemente à 6 Sprossen (27 x 27 mm) • Teilbare Plattform (Plattform 1: 22 x 140,5 cm, Plattform 2: 33 x 140,5 cm) • 2 Transportrollen • 2 Geländerholme und 2 Diagonalstreben aus Aluminium • Holmdimension: 50 x 22 mm • Sprossenabstand: 30 cm • Max. Belastbarkeit: 150 kg