


ProfiStep® duo

GB

Rope-operated ladder, 2-section

- Tear-resistant rope pull for safe and easy one-handed height adjustment
- Sturdy guide parts and plastic pulleys
- Length and cross-profiled rungs
- Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins
- Full surface contact feet
- Maximum load capacity 150 kg



7285-001

F

Echelle coulissante à corde, 2 plans

- Système poulie/corde résistant à la rupture, pour réglage hauteur simple et sûr, d'une seule main
- Solides éléments de guidage et roulettes plastique
- Echelons à profilés longitudinaux et transversaux
- Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- Sabots emboîtables à large appui
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera corredera con cuerda 2 tramos

- Cuerda resistente a la rotura para la regulación de altura con una mano de forma sencilla y segura
- Piezas guía estables y rodillos sintéticos
- Peldaños con perfil longitudinal y transversal
- Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable
- Pies de sujeción apoyados en gran superficie
- Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala con fune a 2 tronchi

- Fune antistrappo per una semplice e sicura regolazione dell'altezza con una sola mano
- Stabili elementi di guida e rotelle in plastica
- Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente
- Unione montante-pioli estremamente stabile e con bordo doppio
- Piedini di appoggio inseribili
- Portata max 150 kg



7285-001 2 x 15 845 cm 4007126 728005

7288-001 2 x 18 950 cm 4007126 728807

Weitere technische Daten siehe Seite 121.
See page 121 for further technical details.
Plus d'infos techniques, voir page 121.



NL

Ladder met optrekkoord 2-delig

- Stevig optrekkoord voor eenvoudige en veilige instelling van de hoogte met één hand
- Stabiele geleidingsdelen en kunststof rollen
- Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting
- Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijlen en sporten
- Steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben
- Belastbaar tot 150 kg

Die 2-teilige Alu-Seilzugleiter mit Einhand-Höhenverstellung.

- Reißfester Seilzug für einfache und sichere Einhand-Höhenverstellung
- Stabile Führungsteile und Kunststoff-Rollen
- Längs- und querprofilierter Sprossen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Flächenauflage-Steckfüße
- Belastbar bis 150 kg