


# ProfiStep® uno

GB

## Single-section ladder

- Length and cross-profiled rungs • Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins • Full surface contact feet • Maximum load capacity 150 kg



7115-001



F

## Echelle simple

- Echelons à profilés longitudinaux et transversaux
- Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- Sabots emboîtables à large appui
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

## Escalera convencional

- Peldaños con perfil longitudinal y transversal
- Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable
- Pies de sujeción apoyados en gran superficie
- Soporta hasta 150 kg de carga

I

## Scala d'appoggio

- Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente
- Unione montante-pioli estremamente stabile e con bordo doppio
- Piedini di appoggio inseribili
- Portata max 150 kg



7106-001	6	275 cm	4007126 710628
7109-001	9	355 cm	4007126 710925
7112-001	12	435 cm	4007126 711229
7115-001	15	520 cm	4007126 711526
7118-001	18	600 cm	4007126 711823

Weitere technische Daten siehe Seite 122.  
See page 122 for further technical details.  
Plus d'infos techniques, voir page 122.

NL

## Aanlegladder

- Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting
- Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijlen en sporten
- Steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben
- Belastbaar tot 150 kg

Die leichte und sichere **Alu-Anlegeleiter** für Haus und Garten.  
Einfach unverwüßlich.

- Längs- und querprofilierete Sprossen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Flächenauflage-Steckfüße
- Belastbar bis 150 kg